

2026 프로그래밍기능사 실기 기본서 정오표

41쪽 [문제 3] <보기>

수정 전 :

<보기>

• tcp	• vi	• ping	• ls	• pwd	• echo
• ifconfig	• chmod	• rm	• who	• cd	• fsck

수정 후 :

<보기>

• top	• vi	• ping	• ls	• pwd	• echo
• ifconfig	• chmod	• rm	• finger	• cd	• fsck

48쪽 마지막 줄 [문제 2]의 ②번 정답

수정 전 : ② C++

수정 후 : ② C++

52쪽 가운데 [문제 3] 정답

수정 전 : ① who ② top ③ fsck

수정 후 : ① finger ② top ③ fsck

55쪽 [문제 14] 정답 해설 부분

수정 전 :

사용자는 읽기, 쓰기, 실행 권한이 모두 있으므로 **rwX**
그룹은 읽기, 실행 권한만 있으므로 **r-w**
기타 사용자도 읽기, 실행 권한만 있으므로 **r-x**가 됩니다.
이를 8진수로 변환하는 과정은 다음과 같습니다.
rwx r-w r-x
↓ ('-'는 0, 나머지는 1로 바꾸어 준다.)
111 101 101

수정 후 :

사용자는 읽기, 쓰기, 실행 권한이 모두 있으므로 **rwX**
그룹은 읽기, 실행 권한만 있으므로 **r-X**
기타 사용자도 읽기, 실행 권한만 있으므로 **r-x**가 됩니다.
이를 8진수로 변환하는 과정은 다음과 같습니다.
rwx r-X r-x
↓ ('-'는 0, 나머지는 1로 바꾸어 준다.)
111 101 101

244쪽 ④ CREATE TABLE 표기 형식 중 5번째 줄

수정 전 :

```
CREATE TABLE 테이블명
(속성명 데이터_타입 [DEFAULT 기본값] [NOT NULL], ...
[, PRIMARY KEY(기본키_속성명, ...)]
[, UNIQUE(대체키_속성명, ...)]
[, FOREIGN KEY(외래키_속성명, ...)
REFERENCES 참조테이블(기본키_속성명, ...)
[, CONSTRAINT 제약조건명] [CHECK (조건식)];
```

수정 후 :

```
CREATE TABLE 테이블명
(속성명 데이터_타입 [DEFAULT 기본값] [NOT NULL], ...
[, PRIMARY KEY(기본키_속성명, ...)]
[, UNIQUE(대체키_속성명, ...)]
[, FOREIGN KEY(외래키_속성명, ...)
REFERENCES 참조테이블(기본키_속성명, ...)
[, CONSTRAINT 제약조건명] [CHECK (조건식)];
```

293쪽 ON절을 이용한 EQUI JOIN의 표기 형식

수정 전 :

```
SELECT [테이블명1.]속성명, [테이블명2.]속성명, ...  
FROM 테이블명1 INNER JOIN 테이블명2, ...  
ON 테이블명1.속성명 = 테이블명2.속성명;
```

수정 후 :

```
SELECT [테이블명1.]속성명, [테이블명2.]속성명, ...  
FROM 테이블명1 INNER JOIN 테이블명2, ...  
ON 테이블명1.속성명 = 테이블명2.속성명;
```

302쪽 [문제 4] 오른쪽 테이블명 변경

수정 전 : <학과>

수정 후 : <성적>

308쪽 [문제16]의 <VIEW 생성> 문

수정 전 :

```
CREATE VIEW Pro_Sto_view AS (  
  SELECT P.Product_ID, P.Price, S.Store_ID, S.Store_ADR  
  FROM Product P JOIN Store S  
  ON P.Product_ID = S.Store_ID  
);
```

수정 후 :

```
CREATE VIEW Pro_Sto_view AS (  
  SELECT P.Product_ID, P.Price, S.Store_ID, S.Store_ADR  
  FROM Product P JOIN Store S  
  ON P.Store_ID = S.Store_ID  
);
```